

HBM Distribution

INSECTICIDES

Dispositif antimoustique permanent

Adapté aux surfaces de zones de loisir, de jardins, de terrasses ou de piscines, BioBell Anti-Moustiques réunit une série de pièges leurrés diffusant du CO₂ et des marqueurs biologiques qui attirent le moustique, avec une double action : la destruction des moustiques adultes et la protection des zones. Reilés par une gaine à la centrale de programmation, les modules disposés dans les massifs de végétation sont alimentés avec un stock renouvelable de CO₂ puisé dans un conteneur ou un focal intérieur. Une télécommande ou un smartphone permet de contrôler à distance le bon fonctionnement du système.



Seblco

ASSAINISSEMENT

Filtre compact

Parmi les vingt titulaires du label «Élu produit du BTP par les professionnels» en 2018, le filtre compact Biomeris assure le traitement des eaux de pluie sans énergie et avec un minimum d'entretien. Une fosse septique recueille les eaux brutes, traitées ensuite par le filtre, grâce à un procédé breveté de cultures fixées. La faible empreinte au sol et la facilité de pose, y compris en nappe phréatique, font partie des atouts de ce produit, en plus des avantages économiques liés à l'éligibilité au prêt à taux zéro.



Solidur

TRAVAUX FORESTIERS

La prévention par le pantalon

Face aux risques engendrés par l'augmentation de la puissance des tronçonneuses, le pantalon Comfy classe 3 type A résiste à des vitesses de rotation de 28 m/s ; comme on atteste le certificat 8758 délivré par Satra. Disponible dans des tailles comprises entre SX et 4XL, le vêtement de 1,75 kg bénéficie de nombreux accessoires de sécurité et de confort : renforts au genou en Armatex/Kevlar, support pour clé à bougie, ceinture élastiquée, guêtres amovibles avec crochets de fixation... Le rouge vif et le jaune assurent une forte visibilité à l'avant comme à l'arrière.



Felco Sylvania France

ÉCLAIRAGE

Encastrés de sol à orientation orbitale

Équipés de LED, les encastrés de sol Confort Pathé intègrent un système breveté d'orientation orbitale du faisceau qui permet de corriger la déclivité du support ou de créer des jeux de lumière. De 120 à 280 mm de diamètre, ils conviennent pour le balisage des passages piétons ou du trafic routier grâce à leur dôme et à leur corps en fonte d'aluminium moulé anticorrosion, très robustes, supportant jusqu'à 5 t de charge statique. Leurs lentilles offrent différentes tailles de faisceaux : étroit à large, elliptique ou diffus, produisant un flux lumineux jusqu'à 2785 lm.

