



1^{er} TRIMESTRE 2016

N° 36

Spanc Info

Le magazine de l'assainissement non collectif

SANDRINE POTIER ET MICHEL DESMARS

La FNCCR plaide pour un autre service public de l'ANC

OBSERVATOIRE DES SERVICES

Résultats 2012 : il manque encore 5 400 communes

SPANC INFO

Guide ANC 2015

EN 2014, Spanc Info lançait un nouveau Guide ANC, tout en reconnaissant l'abondance des publications de ce genre. Mais le choix de comparer les techniques d'assainissement autonome a été plébiscité par nos lecteurs, ce qui nous a incités à publier cette année un *Guide ANC 2015* encore plus étoffé. En plus des fosses et des filières agréées, cet ouvrage présente les postes de relevage et l'annuaire complet des vidangeurs agréés.

Présentés sous forme de fiches, les dispositifs sont regroupés par famille : les fosses, les filtres compacts, les filtres plantés, les microstations à culture fixée, les microstations à culture libre et les SBR. Les fiches sur les

SB



postes de relevage permettent par une simple lecture de connaître la nature des effluents à relever : eaux chargées, eaux prétraitées ou eaux claires. Les vidangeurs agréés sont regroupés par département. Le guide en recense plus de 1700.

Ce hors-série s'adresse à tous les acteurs de l'ANC ainsi qu'aux particuliers. En plus de servir d'outil d'information et d'aide à la décision, il permet d'avoir une lecture plus claire de l'offre sur le marché. D'autres chapitres seront encore ajoutés dans l'édition suivante. ●

Guide ANC 2015, Sophie Besrest et René-Martin Simonnet. Agence Ramsès, Montreuil. Prix : 18 € TTC. Commande par mél à agence.ramses@wanadoo.fr

SEBICO

Des postes spécifiques à l'ANC

SEBICO élargit sa gamme de postes de relevage Drain'up, avec deux nouveaux modèles : le Drain'up D21 CQ et le Drain'up D31 CQ. Ces postes en polyéthylène à haute densité sont dédiés au relevage des eaux usées en assainissement non collectif. Leur structure renforcée permet une pose hors sol ou enterrée.

Le D21 CQ, haut de 1 000 mm, est utilisé pour envoyer les eaux prétraitées vers les équipements de traitement, comme un filtre à sable ou un terte d'infiltration, lorsqu'ils sont situés au-dessus du niveau de sortie de la fosse toutes eaux ou qu'ils sont éloignés. Le D31 CQ, haut de 1 500 mm, est destiné au relevage des eaux usées traitées vers un exutoire superficiel ou une zone d'infiltration, lorsque les conditions de pose du système de traitement ne permettent pas de rejet gravitaire dans le sol.

Ces deux postes sont équipés d'une pompe Ama Drainer N302 en polyéthylène, d'un débit maximal de 12 m³/h et



d'une puissance de 0,75 kW, avec un diamètre de passage de 10 mm. Ils sont livrés avec un flotteur, en plus d'une alarme visuelle et sonore. Le couvercle à visser en polyéthylène est étanche à l'eau et à l'air. Il s'adapte aux rehausses proposées en option par le fabricant. ●

WATERMATIC

Relever tout en broyant

LA STATION de relevage Watermatic VD800 permet d'évacuer les effluents provenant de toutes les pièces de la maison, y compris les toilettes. Installée au garage ou dans le sous-sol, elle peut servir lorsque l'écoulement gravitaire vers le dispositif d'ANC n'est pas réalisable.

Elle dispose de quatre entrées au choix, aux diamètres de 40 mm, 50 mm, 100 mm et 110 mm. Le diamètre de refoulement des effluents est de 50 mm, comme celui de la sortie spécifique à la ventilation. Elle fonctionne avec

